



RELIEF METALICZNY

ceramiczna masa cienkowarstwowa

- ceramiczny
- półtransparentny
- efekt metaliczny
- optycznie przestrzenna głębia
- łatwy w aplikacji



Właściwości

Łatwa w użyciu półtransparentna farba strukturalna do wykonywania cienkowarstwowych dekoracji, nadająca pomalowanej powierzchni efekt metaliczny o przenikających się warstwach. Tworzy ekskluzywne ceramiczne pokrycie dekoracyjne.

Ceramiczna - tworzy trwałe wykończenie.

Gotowa do użycia – nie wymaga dodatkowego przygotowania.

Możliwość barwienia pigmentami Fox Dekorator (dotyczy koloru: Platinum, proporcje barwienia - 1 tubka 40 ml/ 1 kg Reliefu Metalicznego).

Odporna na mycie i szorowanie.

Szybkoschnąca – wysycha w ciągu ok. 2 godzin.

Przeznaczenie

RELIEF METALICZNY służy do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków.

Rekomendowany jest zwłaszcza do pokoi, salonów, korytarzy, w budownictwie mieszkaniowym, a także do sal restauracyjnych lub konferencyjnych, holów i korytarzy hotelowych.

RODZAJE OBIEKTÓW	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
budownictwo mieszkaniowe	+
obiekty użyteczności publicznej, służby zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze	+
obiekty handlowe i usługowe	+
budownictwo komunikacyjne	+

RODZAJE PODŁOŻY	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
tynki cementowo-wapienne, tynki cementowe	+
podłoża betonowe (monolityczne i z prefabrykatów)	+
tynki gipsowe, gładzie i szpachłówki	+
gładzie i szpachłówki polimerowe	+
podłoża z płyt g-k, płyt OSB	+
akrylowe powłoki malarskie	+

Dane techniczne

RELIEF METALICZNY – farba dekoracyjna spełnia wymagania normy PN-EN 13300:2002.

Temperatura przygotowania farby oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac i schnięcia farby	od +5 °C do +30 °C
Wilgotność względna w trakcie prac i schnięcia farby	poniżej 80%
Ilość warstw	1 - 2
Czas schnięcia	suchość dotykowa po ok. 2 godzinach*
Nanoszenie kolejnej warstwy	po upływie 3 godzin*

* czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

Wykonywanie efektu

Podłoże

Podłoże powinno być:

- stabilne, dostatecznie nośne, wysezonowane do stanu powietrzno-suchego,
- czyste, czyli odpylone i oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz z innych warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów,
- równe, bez spękań, ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania,
- kolor podłoża powinien być zbliżony do malowanego efektu, zalecane użycie farby podkładowej INITIUM COLOR lub dla jasnych odcieni farby podkładowej INITIUM (kolor biały).

*Uwaga: wzorniki kolorystyczne produktów są wykonane na podłożu INITIUM COLOR.

Szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania podłoża

Rodzaj podłoża	Sposób postępowania
świeże tynki cementowo-wapienne	malować po okresie sezonowania (3-4 tygodnie*)
świeże podłoża betonowe	malować po upływie ok. 1 miesiąca* od wykonania
świeże tynki gipsowe	malować po okresie sezonowania (2 tygodnie*)
stare, dobrze związane powierzchnie pokryte farbą akrylową lub lateksową	bez gruntowania – farbę odtłuścić poprzez zmycie wodą z dodatkiem detergentu i odczekać do wyschnięcia
stare powłoki z farb klejowych i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża	dokładnie usunąć
stare podłoża chłonne	zagruntować np. gruntem PRIMER, a następnie pomalować farbą podkładową INITIUM COLOR.
miejsca zagrzybione	oczyścić i zabezpieczyć stosując preparat ATLAS MYKOS NR 1

*w warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i 55 % wilgotności (w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć)

Przygotowanie produktu

Produkt jest gotowy do użycia, nie należy rozcieńczać go wodą. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji.

Barwienie

Produkt zdefiniowany kolorystycznie. Możliwość barwienia pigmentami Fox Dekorator (dotyczy koloru: Platinum; proporcje barwienia - 1 tubka 40 ml/ 1 kg Reliefu Metalicznego).

Nakładanie

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce!

RELIEF METALICZNY należy nakładać w 1-2 warstwach za pomocą pacy plastikowej lub ze stali nierdzewnej. W zależności od oczekiwanego efektu, dekorację można nałożyć na gładko lub tworząc strukturę. W tym celu bezpośrednio po nałożeniu warstwy, przeciągnąć powierzchnię pacą tworząc rysunek.

Wydajność

Średnio zużywa się 0,125 kg/m² (1 kg produktu daje ok. 8 m² dekoracji – dla jednej warstwy). Wydajność zależy od:

- struktury i chłonności podłoża,
- sposobu jego przygotowania,
- zamierzonego efektu dekoracyjnego,
- doświadczenia wykonawcy,
- ilości warstw,
- wybranej metody aplikacyjnej.

Opakowania

Pojemnik plastikowy 1 kg.

Informacje o bezpieczeństwie

Maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie ≤ 199,9 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 200 g/l – L/l/FW.

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na stronie internetowej www.atlas.com.pl.

Przechowywanie i transport

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.atlas.com.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe

Słabej jakości pacy weneckie mogą pozostawić widoczne ciemniejsze przebarwienia. Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac.

Do malowania większych powierzchni należy używać produktów z jednej partii produkcyjnej bądź wymieszać zawartości wszystkich opakowań w jednym pojemniku.

Efekt końcowy uzależniony jest od sposobu aplikacji i oświetlenia w dekorowanym pomieszczeniu.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.fox-dekorator.pl.

Treść karty technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2023-06-21