



50  
LAT  
NA RYNKU

## KARTA TECHNICZNA

# LAKIER AKRYLOWO-POLIURETANOWY DO DREWNA MATOWY

## OPIS PRODUKTU

Lakier akrylowo-poliuretanowy do drewna to propozycja dla osób chcących skutecznie zabezpieczyć elementy wykończenia wykonane z drewna. Jest to lakier uniwersalny nadający powierzchniom matowe wykończenie, który można zastosować wewnątrz pomieszczeń. Dzięki wysokiej wydajności i bardzo dobrym własnościom aplikacyjnym jest idealny do lakierowania dużych powierzchni.



## KORZYŚCI

- Matowy
- Łagodny zapach
- Nie wymaga podkładu
- Nie żółknie



Łatwa aplikacja



Wysoka odporność na ścieranie



Trwała powłoka



Bezbarwny po wyschnięciu



1 warstwa sucha w dotyku już po 30 min

## ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do malowania elementów drewnianych. Przykładowe miejsca zastosowań:



DRZWI  
WEWNĘTRZNE



MEBLE I PÓŁKI



BOAZERIE I  
COKOŁY



LISTWY  
DEKORACYJNE



BALUSTRADY



PODŁOGI

## SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Lakier nanoś na suchą, oczyszczoną, odpyloną i odtłuszczoną powierzchnię.
- Krok 2: Jeżeli powierzchnia była wcześniej malowana lub lakierowana usuń wszystkie warstwy, aż do surowej deski.
- Krok 3: Wymieszaj lakier nie dopuszczając do napowietrzenia wyrobu.
- Krok 4: Nakładaj płaskim pędzlem o miękkim włosiu lub wałkiem.
- Krok 5: Nakładaj pierwszą warstwę wzdłuż słojów.
- Krok 6: Po ok. 2 h możesz nałożyć drugą warstwę.



Wymieszaj  
przed użyciem



Użyj pędzla  
lub wałka



Umyj  
narzędzia  
wodą

## PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. W razie potrzeby odtłuść powierzchnię Acetonem Dragon.
2. Po pierwszej warstwie przeszlifuj drobnopiętnym papierem i dokładnie odpyl.
3. Sprawdź wzajemną tolerancję podłoża i lakieru wykonując próbne wymalowanie.
4. Dalsze prace prowadź tylko po uzyskaniu pozytywnego efektu testu.
5. Jeżeli powierzchnia wymaga wyrównania użyj „Masy szpachlowej do drewna” DRAGON i przygotuj powierzchnię jak w kroku 1.
6. Prace prowadź w temperaturze (10±30)°C.
7. Nie rozcieńczaj lakieru.
8. Pełną wytrzymałość lakier uzyskuje po 3-4 dniach.
9. W pomieszczeniach o większym natężeniu ruchu zaleca się nałożenie 4 warstw lakieru.

## OGRANICZENIA STOSOWANIA

⊘ Nie można stosować na powierzchnie nagrzewane, oliwione i impregnowane.

## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od +5°C do +30°C.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nieodpowiednie przygotowanie podłoża oraz nałożenie zbyt grubej warstwy lakieru może spowodować nieodwracalne wady powierzchni lakierowanej. Ścisłe przestrzegać informacji podanych na opakowaniu.

## DANE TECHNICZNE

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Stan skupienia                                    | Ciecz                                               |
| Kolor                                             | biały (po wyschnięciu bezbarwny)                    |
| Zapach                                            | Charakterystyczny                                   |
| pH                                                | Brak danych                                         |
| Lepkość kinematyczna                              | Brak danych                                         |
| Gęstość                                           | 1,03 +/- 0,01 g/cm³ w 20°C                          |
| Typ produktu                                      | wodny na bazie dyspersji akrylowej i poliuretanowej |
| Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu               | bezbarwny                                           |
| Wstępny czas utwardzenia/schnięcia spoiny/powłoki | 30 min                                              |
| Całkowity czas schnięcia powłoki                  | 2 h                                                 |
| Rodzaj wykończenia                                | mat                                                 |
| Wydajność                                         | 10-12 m²/L                                          |
| Sugerowana ilość warstw                           | 1-2                                                 |
| Możliwość stosowania                              | do wewnątrz                                         |

LZO kategoria A; Lakiery do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończeniowych oraz bejce łącznie z nieprzezroczystymi; Typ FW wynosi 130 g/L, maksymalne LZO w produkcie wynosi 30 g/L.



Wydajność: 10-12 m²/L

## DOSTĘPNE OPAKOWANIA

| Kod wyrobu | Kod EAN       | Wersja językowa | Gramatura | Typ opakowania  | Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.] | Okres przydatności [miesiące] |
|------------|---------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| DLPD200MA  | 5903649065445 | PL              | 200 ml    | tworzywo puszka | 6                                   | 24                            |

## ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

■ NIE DOTYCZY

## PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

## INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Niemniej **karta charakterystyki została przygotowana** dla tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

## DATA AKTUALIZACJI

2024-01-09

## SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

### Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)



*Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów.*