



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

LAKIEROBEJCA DO DREWNA SZYBKOSCHNĄCA, KOLOR BIAŁY

OPIS PRODUKTU

Szybkoschnąca Lakierobejca Dragon to wysokiej jakości produkt ochronno – dekoracyjny do zabezpieczenia drewna zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz. Dzięki zaawansowanej formule 3 w 1 idealnie sprawdzi się jako produkt, który impregnuje drewno, nadaje kolor i chroni na lata.



KORZYŚCI

- Półpołysk
- Wodochronna
- Łatwa aplikacja
- Łagodny zapach
- 8 lat ochrony drewna - ochrona powierzchni drewna będzie zapewniona przy zachowaniu warunków określonych na stronie producenta www.dragon.com.pl



Dekoruje - podkreśla naturalny charakter drewna



Chroni przed promieniowaniem UV i wodą



Zabezpiecza - tworzy trwale nietłuszczące się powłoki



Sucha w dotyku: 20 min.

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do dekoracji i ochrony drewnianych elementów wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Przykładowe miejsca zastosowań:



DRZWI I OKNA



MEBLE I PÓŁKI



MEBLE OGRODOWE



BOAZERIE



ALTANY I FASADY



OGRODZENIA I BRAMY



Do wewnątrz i na zewnątrz

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Upewnij się, że powierzchnia jest zdrowa, odtłuszczona i gładko wyszlifowana, czysta, sucha.
- Krok 2: Drewno zagrzybione oczyść do surowego drewna lub wymień na nowe.
- Krok 3: Przed malowaniem produkt dokładnie wymieszaj.
- Krok 4: Nanieś pędzlem cienką warstwę wzdłuż słojów.
- Krok 5: Nałóż 2-3 warstwy.
- Krok 6: Po wyschnięciu pierwszej warstwy przeszlifuj drobnopiętnym papierem ściernym (typ. 240g) i dobrze odpyl powierzchnię.
- Krok 7: Szczelnie zamknij opakowanie po zakończeniu pracy.



Wymieszaj przed użyciem



Użyj miękkiego pędzla do drewna



Umyj narzędzia wodą



Zalecana liczba warstw: 2.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Przed rozpoczęciem pracy wykonać próbne wymalowanie w celu stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami.
2. Temperatura podczas wykonywania prac powinna wynosić od (5÷30)°C.
3. Dla uzyskania ciemniejszego odcienia zaleca się nałożenie trzech warstw w odstępach około 4 h.
4. W celu zabezpieczenia surowego drewna nałóż 3-4 warstwy lakierobejcy.
5. Pełne właściwości użytkowe powłoka nabiera po minimum 24 h.
6. Przy malowaniu większych powierzchni, zaleca się korzystać z tej samej serii produkcyjnej
7. Kolor produktu przedstawiony na naklejce na opakowaniu jest poglądowy.
8. Faktyczny kolor zaleca się wybrać na podstawie wzornika.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

Unikać kontaktu ze skórą – trwale barwi.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (5÷30)°C.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Zgodnie z gamą kolorystyczną
Zapach	Charakterystyczny
pH	Brak danych
Lepkość kinematyczna	Brak danych
Gęstość	1,02 ± 0,02 g/cm³ w 20°C
Typ produktu	wodny na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej
Wstępny czas utwardzenia/schnięcia spoiny/powłoki	20 min
Rodzaj wykończenia	satynowe
Sugerowana ilość warstw	2-3
Skuteczność ochrony	8 lat
Możliwość stosowania	do wewnątrz lub na zewnątrz
Maksymalna wydajność	15 m²/L

LZO: Kategoria A; podkategoria e: Lakiery do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończeniowych oraz bejce, włącznie z nieprzezroczystymi, typ FW, maksymalnie dopuszczalne LZO wynosi 130 g/L, Maksymalne LZO w produkcie wynosi 30 g/L.



 brak ikony w zależności od rodzaju i chłonności drewna oraz sposobu nakładania

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DLDS200BI	5903649062833	PL	200 ml		6	36
DLDS200DC	5903649062840	PL	200 ml		6	36
DLDS200DJ	5903649062857	PL	200 ml		6	36
DLDS200MA	5903649062864	PL	200 ml		6	36
DLDS200OW	5903649062871	PL	200 ml		6	36
DLDS200PA	5903649062888	PL	200 ml		6	36
DLDS200SAS	5903649062895	PL	200 ml		6	36
DLDS200SZR	5903649062901	PL	200 ml		6	36
DLDS200WE	5903649062918	PL	200 ml		6	36
DLDS700WE	5903649063014	PL	700 ml		6	36
DLDS700SZR	5903649063007	PL	700 ml		6	36
DLDS700SAS	5903649062994	PL	700 ml		6	36
DLDS700PA	5903649062987	PL	700 ml		6	36
DLDS700OW	5903649062970	PL	700 ml		6	36
DLDS700MA	5903649062963	PL	700 ml		6	36
DLDS700DJ	5903649062956	PL	700 ml		6	36
DLDS700DC	5903649062949	PL	700 ml		6	36
DLDS700BI	5903649062932	PL	700 ml		6	36
DLDS02_WE	5903649063519	PL	2.5 l		1	36
DLDS02_SZR	5903649063502	PL	2.5 l		1	36
DLDS02_SAS	5903649063496	PL	2.5 l		1	36
DLDS02_PA	5903649063489	PL	2.5 l		1	36
DLDS02_BI	5903649063434	PL	2.5 l		1	36
DLDS02_DC	5903649063441	PL	2.5 l		1	36
DLDS02_DJ	5903649063458	PL	2.5 l		1	36
DLDS02_MA	5903649063465	PL	2.5 l		1	36
DLDS02_OW	5903649063472	PL	2.5 l		1	36
DLDS06BI	5903649063526	PL	6 l		1	36
DLDS06DC	5903649063533	PL	6 l		1	36
DLDS06DJ	5903649063540	PL	6 l		1	36
DLDS06MA	5903649063557	PL	6 l		1	36
DLDS06OW	5903649063564	PL	6 l		1	36

DLDS06PA	5903649063571	PL	6 l	1	36
DLDS06SAS	5903649063588	PL	6 l	1	36
DLDS06SZR	5903649063595	PL	6 l	1	36
DLDS06WE	5903649063601	PL	6 l	1	36

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

DAC	Produkt przeznaczony do odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem i klejeniem. Przydatny do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, rozpuszczania tłuszczów, wosków, itp. oraz do mycia zabrudzonych pędzli i innych narzędzi.
DBE	Do odtłuszczenia powierzchni przed lakierowaniem. Może być stosowany do rozcieńczania olejów, smarów i wosków oraz do czyszczenia części, narzędzi i innych zabrudzonych elementów.
DMSDS_DRE	Do wypełniania pęknięć i ubytków w drewnie, zaklejania dziur i szpar w parkiecie, mozaice parkietowej, boazerii. Idealna do naprawy mebli, drzwi, drewnianych ram okiennych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
DCPPCP	Przeznaczony do mycia pędzli, narzędzi po malowaniu, szpachlowaniu i innych pracach z wyrobami rozpuszczalnikowymi.

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Niemniej **karta charakterystyki została przygotowana** dla tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2024-11-14

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00
info@dragon.com.pl
www.dragon.com.pl



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.