



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

HIGH TACK SPRAY GLUE MONTAŻOWY KLEJ KONTAKTOWY

OPIS PRODUKTU

Profesjonalny, szybko wiążący klej montażowy w aerozolu z silnym chwytem początkowym. Przeznaczony do prac naprawczych, montażowych i tapicerskich w rzemiośle, modelarstwie oraz gospodarstwie domowym. Łączone powierzchnie klei z wyjątkową szybkością i wysoką siłą wiązania. Tworzy trwałą, elastyczną i wodoodporną spoinę.



KORZYŚCI

- Profesjonalny, szybko wiążący klej montażowy kontaktowy w aerozolu z silnym chwytem początkowym przeznaczony do łączenia z materiałami wykonanymi z betonu, metali, ceramiki, cegły, kamienia, drewna, pianki, tapicerek.
- Łatwa kontrola aplikacji
- Uniwersalny
- Zapewnia równomierne pokrycie
- Tworzy wytrzymałą spoinę
- Posiada nastawianą dyszę strumieniową z regulacją kąta rozpylania
- Wydajny



Bezbarwny



Wodoodporny



Szybko odparowuje



Błyskawiczna
przyczepność



Mocny chwyt
początkowy



Odporny na wibracje



Błyskawiczny

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do klejenia materiałów wykonanych z betonu, metali, ceramiki, cegły, kamienia, drewna, pianki, tapicerek. Służy również do klejenia tektury, korka, skóry, gumy między sobą oraz do materiałów wykonanych z drewna, betonu, ceramiki itp. Nie stosować do klejenia elastycznego PVC, EPS, XPS, PE, PP, PTFE.



Do wewnątrz i
na zewnątrz



Okleiny



Ceramika



Drewno



Cegła



Kamień
naturalny i
syntetyczny



Beton



Metal

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Klejone elementy dokładnie oczyść, odtłuść i w miarę możliwości dopasuj.
- Krok 2: Przed użyciem produkt dokładnie wstrząśnij.
- Krok 3: Nanoś klej trzymając puszkę pod kątem 70 stopni i odległości 15 - 20 cm względem klejonej powierzchni.
- Krok 4: Klej nanieś zarówno na podłoże jak i element przyklejany.
- Krok 5: Odczekaj ok. 5 minut w celu odparowania rozpuszczalnika (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza czas ten może ulec zmianie).
- Krok 6: Mocno dociśnij klejone elementy.



Energicznie
wstrząśnij



Przetestuj



Użyj



Rozdziel



Plastik / Metal



Lokalny
odbiorca
odpadów



Więcej
informacji

Zwróć uwagę:



Sposób
aplikacji



Spryskaj
obidwie
powierzchnie



Poczekaj 5
min.



Mocno
dociśnij

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Aby dopasować kierunek strumienia (pionowy lub poziomy) do powierzchni klejonych przekręć mały zawór na przodzie dozownika.
2. Przed zastosowaniem sprawdź działanie kleju na klejone powierzchnie.
3. Powierzchnie powinny być suche.
4. W przypadku klejenia do powierzchni betonowych usuń luźne elementy i pozostałości starych powłok malarskich.
5. Prace prowadź w temperaturze (15÷25)°C.
6. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść benzyną ekstrakcyjną.
7. Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po 24 h.
8. W celu zapobiegania blokowania się dyszy natryskowej, pod koniec każdego użycia odwróć pojemnik do góry dnem i dociśnij dyszę, do momentu usunięcia resztek kleju z zaworu.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem i sposobem użycia może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować i przechowywać w pozycji pionowej w oryginalnym opakowaniu w temp. (5÷25)°C. Chronić przed słońcem. Chronić przed mrozem. Chronić przed wilgocią.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Bezbarwny
Zapach	Charakterystyczny
Lepkość kinematyczna	Brak danych
Gęstość	~0,95 g/cm³ w 20°C
Typ produktu	na bazie rozpuszczalników
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	bezbarwny
Pełna wytrzymałość spoiny	~24 h
Rodzaj spoiny	elastyczna
Konsystencja	aerazol
Wydajność	silnie zależy od rodzaju podłoża
Możliwość stosowania	do wewnątrz lub na zewnątrz

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DHTSGMKK400/AE/ER02	5903649076403	PL,EN	400 ml	metal pojemnik aerosolowy	6	24

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **jest sporządzona karta charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2024-11-14

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.