

CEKOL B-45 FINISZ

Gładź szpachlowa

- gotowa do użycia
- super gładka
- Do szpachlowania całych powierzchni
- grubość warstwy do 3 mm
- Do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z taśmą



GOTOWA DO UŻYCIA

ZASTOSOWANIE

CEKOL B-45 Finisz można stosować wewnątrz budynków na podłożach betonowych, gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych, wysezonowanych tradycyjnych tynkach cementowo – wapiennych oraz akrylowych powłokach malarskich, charakteryzujących się dużą przyczepnością do podłoża. Po wyschnięciu umożliwia uzyskanie powierzchni o wyjątkowej gładkości, barwą zbliżoną do wysezonowanych tynków gipsowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, wolne od zanieczyszczeń. Farby olejne, klejowe oraz luźne ziarenka piasku należy usunąć. Podłoża silnie chłonne należy zagruntować CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL B-45 Finisz jest gotową masą szpachlową na bazie dyspersji akrylowej oraz naturalnych najwyższej jakości wypełniaczy. Służy do wyrównywania i szpachlowania powierzchni, przed malowaniem a także do uzyskania powłok o charakterze dekoracyjnym. Nadaje się do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy. Polecany do nakładania ręcznego: pacą, wałkiem i mechanicznego za pomocą odpowiednich agregatów. W połączeniu z możliwością aplikacji mechanicznej stanowi idealne uzupełnienie wykończeniowych etapów prac tynkarskich z użyciem tynków gipsowych. Masa jest plastyczna, łatwa w obróbce, po wyschnięciu i szlifowaniu daje bardzo gładką powierzchnię. Można malować wszystkimi rodzajami farb.

WYKONANIE

Gładź nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych. Kolejną warstwę można nakładać po stwardnieniu i wyschnięciu pierwszej warstwy. Masę można nakładać na gładko lub też nadać jej różnego rodzaju kształty i faktury o charakterze dekoracyjnym. Wzór tekstury uzależniony jest od narzędzi, które zostaną użyte. Produkt należy nanosić na powierzchnię stosując narzędzia ze stali nierdzewnej, odpowiedni wałek lub maszynowo. Narzędzia należy czyścić pod bieżącą wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła, chroniąc od przegrzania i mrozu.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:	PN-EN 15824
Temperatura stosowania i podłoża:	+5°C do +30°C
Grubość warstwy:	do 3 mm
Wydajność:	ok.1,5 kg/m ² /mm
Czas schnięcia:	uzależniony jest od grubości nałożonej warstwy i warunków otoczenia: ok. 6 godzin przy warstwie o grubości około 1-2mm (w temperaturze ok. 22°C±2 i wilgotności 30%).
Przyczepność do podłoża:	≥ 1,1 N/mm ²
Reakcja na ogień:	A2-s1, d0
Wytrzymałość na zginanie:	> 300 N
Produkt posiada:	Atest higieniczny
Opakowanie 6 kg	EAN 5906474420069
Opakowanie 20kg	EAN 5906474420205
CN	32141090

UWAGI

1. Podłoża silnie chłoneące należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.

2. Produkt nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych.