



VIDARON IMPREGNAT DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO - GOTOWY DO UŻYCIA

Karta techniczna. Ostatnia aktualizacja: 2016-07-25

VIDARON IMPREGNAT DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO - GOTOWY DO UŻYCIA

- niewymywalny
- przeciw grzybom
- przeciw owadom
- głęboko penetruje
- na zewnątrz i do wewnątrz

OPIS PRODUKTU

Gotowy do użycia, wodny impregnat do zabezpieczenia drewna przed działaniem owadów i grzybów domowych powodujących głęboki rozkład drewna. Nie powoduje korozji elementów metalowych. Skutecznie chroni przed działaniem warunków atmosferycznych – jest niewymywalny. Może być pokryty dowolnym wyrobem nawierzchniowym.

ZASTOSOWANIE

Do powszechnego i przemysłowego zabezpieczania elementów drewnianych, drewna budowlanego i konstrukcyjnego, montowanego w przestrzeniach otwartych, narażonych na działanie warunków atmosferycznych, jak i pomieszczeniach zamkniętych. Produkt dopuszczony do stosowania dla drewna w klasie zagrożenia I, II, III.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

postać	ciecz	
gęstość, najwyżej	[g/cm ³]	1
wygląd powłoki	mat	
pH	ok.7	
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2° C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 3, najwyżej	[h]	2

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

- drewno przeznaczone do impregnacji powinno być oczyszczone i suche o wilgotności nie przekraczającej 25%

Przygotowanie wyrobu

- preparat przed użyciem oraz w trakcie malowania starannie wymieszać
- aplikacja i wysychanie wyrobu nie może odbywać się w złych warunkach atmosferycznych
- nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +30°C
nanosić dwukrotnie pędzlem, natryskiem, w odstępach nie krótszych niż 2 godz., metodą zanurzenia całych elementów, w czasie nie krótszym niż 30 min lub w komorach ciśnieniowych
- drewno po zaimpregnowaniu sezonować przez min. 72 godz. w zadaszonym miejscu, na przekładkach
- pomieszczenia, w których zabezpieczono drewno preparatem, można oddać do użytku po intensywnym wietrzeniu po trzech dobach

preparat przed użyciem oraz w trakcie malowania starannie wymieszać

Uwaga – barwnik jest tylko wskaźnikiem miejsca malowania, nie posiada żadnych właściwości biobójczych i może ulec wypłukaniu.

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

OKRES PRZYDATNOŚCI

36 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA

5kg, 20kg

WYDAJNOŚĆ

- 140 kg/m³ drewna, 3 klasa zagrożenia – drewno narażone na wymywanie
- 800 g impregnatu/m² powierzchni drewna – dwukrotne malowanie, 2 klasa zagrożenia, drewno nie narażone na wymywanie (opakowanie 5 kg do 6,25 m²)
- 600 g impregnatu/m² powierzchni drewna – dwukrotne malowanie, 1 klasa zagrożenia, drewno nie narażone na wymywanie (opakowanie 5 kg do 8 m²)
- do 17m² powierzchni dla jednokrotnego krycia - wydajność opakowania

KOLORYSTYKA

bezbardwy, brązowy, zielony

NORMY, BADANIA I ATESTY

Pozwolenie nr 3200/07 na obrót produktem biobójczym (Wood Protector impregnat do drewna konstrukcyjnego gotowy do użycia).

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

Skład: Zawiera substancje czynne: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina 0,24g/100g, Propikonazol (ISO) 0,1g/100g, Etofenproks 0,01g/100g.

Pozwolenie nr 4153/10 na obrót produktem biobójczym. **Postać:** ciecz. **Przechowywanie, transport i odpady:** Preparat przechowywać w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci. W transporcie zabezpieczyć przed przesuwaniem się, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych. Opakowanie po produkcji, odpady opakowaniowe oraz pozostałości produktu traktować jako odpady komunalne, które podlegają selektywnej zbiórce, przeznaczyć do odzysku. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Zawiera propikonazol (ISO). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. **Pierwsza pomoc:** W kontakcie ze skórą: przepłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nie używać rozpuszczalników lub rozcieńczalników. Skonsultować się z lekarzem w przypadku utrzymujących się dolegliwości. W kontakcie z oczami: chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez co najmniej 15 min. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. Skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. W przypadku spożycia: wypłukać poszkodowanego usta, podać do picia duże ilości wody. Po narażeniu drogą oddechową: w przypadku narażenia przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. **Objawy zatrucia:** W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, pieczenie, chwilowe zaburzenia widzenia. W kontakcie ze skórą: możliwe zaczerwienienie, swędzenie, u osób wrażliwych możliwe wystąpienie reakcji alergicznej. Po połknięciu: możliwy ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty. Po inhalacji: możliwe podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, katar, ból głowy.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.